Stosując płytki oszczędzasz zawory bezpieczeństwa

ŚRODOWISKO PROCESU	WIELKOŚĆ	ZAKRES OTWARCIA	REKOMENDOWANY STOSUNEK CIŚNIENIA MAKSYMALNEGO DO CIŚNIENIA OTWARCIA	ZAKRES PRODUCENTA	WSPOMAGANIE PRÓŻNI DO WYTRZYMANIA PEŁNEJ PRÓŻNI	MATERIAŁY STANDARDOWE: ALUMINIUM	MONEL	INCONEL	NIKIEL	SS316	HASTELLOY C-276	TANTAL	GRAFIT	TYP PŁYTKI CDC & NUMER BIULETYNU	KIERUNEK PRZEPŁYWU	KOMPATYBILNOŚĆ: UNION	INSERT	FULL BOLTED	CLEAN-SWEEP	TILE-SEAL	SCREW TYPE	QUIK-CHANGE	SANITARY	REKOMENDOWANY DLA IZOLACJI BEZPIECZEŃSTWA: TAK	NIE	DOSTĘPNY B.D.I. (WSKAŹNIK OTWARCIA PŁYTKI) (1" i powyżej)	DOSTĘPNA CERTYFIKACJA ASME
Ciecz lub gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1/4" - 30" 6mm - 750mm	3 - 80,000 psig 0,207 - 5516 barg	70%	Standard 3/4, 1/2, 1/4	Tak	●	●	●	●	●	●	●		**STANDARD 30°** No. 2-2201-2		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Ciecz lub gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1" - 30" 25mm - 750mm	2 - 1440 psig 0,138 - 99,3 barg	80%	Standard 3/4, 1/2, 1/4	Tak	●	●	●	●	●	●	●		**COMPOSITE 30°** No. 2-2202-2		●	●	●				●		●		●	●
Ciecz lub gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	11/16" - 36" 17,5mm - 900mm	2 - 1440 psig 0,138 - 99,3 barg	80%	Standard 3/4, 1/2, 1/4	Tak	●	●	●	●	●	●	●		**COMPOSITE FS** No. 2-2202-2			●		●	●	●	●	●	●		●	●
Ciecz lub gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1" - 36" 25mm - 900mm	15 - 3600 psig 1,03 - 248 barg	80%	Standard -5% -10%	Nie		●	●	●	●	●	●		**MICRO X** No. 2-2203-2			●		●			●		●		●	●
Ciecz lub gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1" - 12" 25mm -300mm	15 - 1000 psig 1,03 - 68,9 barg	90%	ZERO -5% -10%	Nie		●	●	●	●	●	●		**ULTRX** No. 3-2210-3			●					●		●		●	●
Gaz – skonsultuj z fabryką dla aplikacji cieczy (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	25mm - 200mm	20 - 139 psig 1,38 - 9,58 barg	90%	ZERO -5% -10%	Nie		●	●	●	●	●	●		**MINTRX** No. 3-2218-3			●					●		●		●	●
Gaz – skonsultuj z fabryką dla aplikacji cieczy (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1" - 6" 25mm - 150mm	13 - 140 psig 0,896 - 9,65 barg	90%	ZERO -5% -10%	Nie	●	●	●	●	●	●	●		**STAR X** TB-SRX-0394			●					●		●		●	●
Gaz – skonsultuj z fabryką dla aplikacji cieczy (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1" - 8" 25mm - 200mm	1,5 - 39,9 psig 0,103 - 2,75 barg	90%	ZERO -5% -10%	Nie		●	●	●	●	●			**LOTRX** TB-LTRX0101			●					●		●		(1" - 8")	●
Gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1" - 8" 25mm - 200mmv	15 - 1000 psig 1,03 - 68,9 barg	90%	ZERO	Nie	●	●	●	●	●	●	●		**ZAP** No. 3-2220-3			●							●		●	●
Gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1" - 32" 25mm - 800mm	15 - 1000 psig 1,03 - 68,9 barg	90%	ZERO	Nie	●	●	●	●	●	●	●		**KBA** No. 3-2220-3			●							●		●	●
Gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1" - 32" 25mm - 800mm	20 - 1000 psig 1,38 - 68,9 barg	90%	ZERO -5% -10%	Nie		●	●	●	●	●			**RCS** No. 3-2225			●							●		●	●
Ciecz lub gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	3" - 12" 80mm - 300mm	1" - 30" słupa wody	do 1"słupa wody - min. nastawa	6"słupa wody min/max	Nie przezna-czone		●	●	●	●	●	●		**CAL-VAC** No. 4-8804-4			●					●	●		●	●	
Ciecz lub gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	3" - 12" 80mm - 300mm	1" - 30" słupa wody	do 1"słupa wody - min. nastawa	6"słupa wody min/max	Nie przezna-czone		●	●	●	●	●	●		**POS-A-SET** No. 4-8804-4			●					●	●		●	●	
Gaz – skonsultuj z fabryką dla aplikacji cieczy (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1" - 4" 25mm - 100mm	10 - 500 psig 0,690 - 34,5 barg	90%	ZERO -5% -10%	Nie	●	●	●	●	●	●	●		**SANITRX** No. 4-8803 **SANITRX LP** TB-SNXL-0403									●		●	●
Ciecz lub gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	2" - 36" 50mm - 900mm	1 - 59 psig 0,069 - 4,07 barg	50%	min/max	Nie		●	●	●	●	●	●		**ENVIROSEAL** No. 2-2202-2											●	●
Ciecz lub gaz (statyczny, cykliczny lub pulsacyjny)	1/2" - 24" 13mm - 600mm	0,25 - 720 psig 0,017 - 49,6 barg	80%	Standard	Nie								●	**GRAFSERT** No. 2-2204-2										●	●	●